

W celu dodatkowego oczyszczenia wód powierzchniowych projektuje się wzdłuż krawędzi ciągu pieszo-jednokieł zlokalizowanego na odcinku „W5” – „W7” i istniejącego rowu projektuje się opaskę filtrującą z tłażnia kamiennego szerokości 2,00 m.

konstrukcja posadowienia ścieku prefabrykowanego o wymiarach 60x50x15 cm

- wykonanie ławy betonowej o wymiarach 60 x 10 cm pod ściek prefabrykowany z betonu B20,
- ułożenie ścieku prefabrykowanego o wymiarach 60 x 50 x 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (lokalizacja wg części rysunkowej),

~~konstrukcija opaski filtrirajućei~~

- opaska filtrująca z tłuczni kamiennego warstwa grubości 15 cm i szerokości 2,00 m,

10. PRACE WYKONCZENIOWE

Po zakończeniu robót Inwestor dokona oznakowania stanowisk handlowych. Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopu należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Inwestora i mechanicznie rozplintować.

Stowarzyszenie Młodzi
 Słuchamy i mówimy. **Młodzi** uczymy się.
 Uprawiamy do grania muzykę. **Młodzi** uczymy się.
 Nadzorowanie i kontrolowanie. **Młodzi** uczymy się.
 w specjalności: **Młodzi** uczymy się.
 w zakresie: **Młodzi** uczymy się.
 Nr upr. 671/bg/91