PIK. 77,00
Skale 1:100/1:100


P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
174,90
174,86
174,86
174,86
174,78
174,78
174,75
174,72
174,68
174,61
174,61
174,68
174,76
174,76
174,76
174,75
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
174,78
174,78
174,56
174,56
174,68
174,60
174,48
174,70
174,67
174,63
174,40
174,40
174,50
174,58
174,46
174,46
174,68
174,68
RZĘDNE TERENU
174,90
174,90
174,75
174,71
174,69
174,75
174,75
ODLEGŁOŚCI
-9,50
-8,67
-8,63
-8,00
-7,13
-7,05
-2,05
-1,75
0,00
1,75
2,35
7,35
7,43
8,50
8,93
8,94
9,50
PLAC POD STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY szerokości 3,50 m
ŚCIEK
PLAC POD STOISKA OTWARTE

"W 4 A" > "W 4" od km 0 + 000,00 do km 0 + 013,50 (ZJAZD)

PIK. 0,00
Skale 1:100/1:100


P.P. = 171,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
175,33
175,33
175,33
175,33
175,33
175,33
175,33
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
174,93
174,93
174,95
174,95
174,95
174,93
174,93
RZĘDNE TERENU
175,33
175,33
175,33
175,33
175,33
175,33
175,33
ODLEGŁOŚCI
-13,00
-12,65
-10,65
-10,50
-8,50
-2,50
0,00
2,50
8,50
10,50
10,65
12,65
13,00

PIK. 8,00
Skale 1:100/1:100


P.P. = 171,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
175,28
175,37
175,37
175,37
175,37
175,37
175,25
175,25
175,25
175,37
175,37
175,37
175,38
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
175,07
175,07
175,19
175,19
174,97
174,97
174,87
174,87
174,87
174,97
174,97
RZĘDNE TERENU
175,28
175,28
175,26
175,28
175,38
175,38
ODLEGŁOŚCI
-11,00
-10,07
-9,98
-8,98
-8,90
-8,50
-2,90
-2,75
-2,50
0,00
2,50
2,75
2,90
4,90
4,91
5,50

PIK. 13,50
Skale 1:100/1:100


P.P. = 171,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
175,28
175,25
175,25
175,25
175,22
175,22
175,22
175,25
175,25
175,35
175,35
175,40
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
174,85
174,85
174,84
174,84
174,84
174,85
174,85
175,04
175,14
RZĘDNE TERENU
175,28
175,28
175,26
175,25
175,38
175,38
175,40
175,40
ODLEGŁOŚCI
-11,50
-10,83
-10,80
-8,80
-8,50
-2,50
0,00
2,50
2,80
5,50
7,80
8,50
8,80
8,85
9,00

DRÓG – PROJEKT *Marek Molter*
37-500 Jarosław ul. Oś. Wojska Polskiego 1 / 17
tel./ kom. (016) 621 50 05 / 697 339 050 NIP 862-123-06-63

OBIEKT:	**PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU TARGOWEGO** **w miejscowości JEŻOWE**			
PRZEDMIOT RYSUNEK:	**PLAC TARGOWY** **PRZEKROJE POPRZECZNE** **CIĄGI PIESZO - JEZDNE**	**SKALA** 1 : 100	**DATA** 5.11.2011	**NR RYS:** 4
FUNKCJA	Imię Nazwisko	**SPECJAL.**	**NR UPRAW.**	**PODPIS**
PROJEKTOWAŁ	Marek Molter	drogowa	67/Tbg/91	
SPRAWDZIŁ	Władysław Konieczny	drogowa	UAN / III 7342/98/93	

DRÓG-PROJEKT
Marek Molter
Jarosław os Wojska Polskiego 1/17
Nip 832-123-06-63
tel 016 6215005 kom 697

"W 3" > "W 6" OD KM 0 + 002,50 DO KM 0 + 077,00

PIK. 41,25

Skale 1:100/1:100


PLAC POD STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY szerokości 3,50 m
ŚCIEK
PLAC POD STOISKA OTWARTE
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE: 174,95 174,96 174,96 174,96 174,89 174,89 174,86 174,82 174,79 174,72 174,72 174,79 174,86 174,86 174,86 174,92
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI: 174,88 174,88 174,66 174,66 174,78 174,71 174,59 174,59 174,81 174,77 174,74 174,51 174,51 174,61 174,68 174,56 174,56 174,78 174,78
RZĘDNE TERENU: 174,95 174,95 174,88 174,88 174,88 174,90 174,95
ODLEGŁOŚCI: -9,50 -8,64 -8,63 -8,00 -7,13 -7,05 -2,05 -1,75 0,00 1,75 2,35 7,35 7,43 8,50 8,93 8,99 9,50

PIK. 41,30

Skale 1:100/1:100


PLAC POD STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY szerokości 3,50 m
ŚCIEK
PLAC POD STOISKA OTWARTE
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE: 175,00 174,96 174,96 174,96 174,89 174,89 174,86 174,82 174,79 174,71 174,71 174,79 174,86 174,86 174,86 174,91
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI: 174,88 174,88 174,66 174,66 174,78 174,71 174,59 174,59 174,81 174,77 174,74 174,50 174,50 174,61 174,68 174,56 174,56 174,78 174,78
RZĘDNE TERENU: 175,00 175,00 174,90 174,88 174,80 174,91 174,91
ODLEGŁOŚCI: -9,50 -8,67 -8,63 -8,00 -7,13 -7,05 -2,05 -1,75 0,00 1,75 2,35 7,35 7,43 8,50 8,93 8,98 12,50

PIK. 69,30

Skale 1:100/1:100


PLAC POD STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY szerokości 3,50 m
ŚCIEK
PLAC POD STOISKA OTWARTE
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE: 174,93 174,88 174,88 174,88 174,80 174,80 174,77 174,74 174,70 174,63 174,63 174,70 174,78 174,78 174,78 174,91
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI: 174,80 174,80 174,58 174,58 174,70 174,62 174,50 174,50 174,72 174,69 174,65 174,42 174,42 174,52 174,60 174,48 174,48 174,70 174,70
RZĘDNE TERENU: 174,90 174,95 174,77 174,75 174,70 174,91 174,91
ODLEGŁOŚCI: -9,50 -8,68 -8,63 -8,00 -7,13 -7,05 -2,05 -1,75 0,00 1,75 2,35 7,35 7,43 8,50 8,93 9,06 12,50

PIK. 69,35

Skale 1:100/1:100


PLAC POD STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY szerokości 3,50 m
ŚCIEK
PLAC POD STOISKA OTWARTE
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE: 174,93 174,88 174,88 174,88 174,80 174,80 174,77 174,74 174,70 174,63 174,63 174,70 174,78 174,78 174,78 174,91
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI: 174,80 174,80 174,58 174,58 174,70 174,62 174,50 174,50 174,72 174,69 174,65 174,42 174,42 174,52 174,60 174,48 174,48 174,70 174,70
RZĘDNE TERENU: 174,90 174,95 174,77 174,75 174,70 174,91 174,91
ODLEGŁOŚCI: -9,50 -8,68 -8,63 -8,00 -7,13 -7,05 -2,05 -1,75 0,00 1,75 2,35 7,35 7,43 8,50 8,93 9,06 9,50

"W 1" > "W 2" > "W 3" > "W 4" > "W 5" > "W 6" > "W 7" od km 0 + 004,50 do km 0 + 190,30

PIK. 180,00
Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
OPASKA
FILTRUJĄCA
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
174,99 175,06 175,06 175,06 175,01 174,91 174,91 174,86 174,81 174,76 174,76 174,72 174,70 174,56
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
174,98 174,98 174,76 174,76 174,83 174,73 174,56 174,56 174,81 174,76 174,71 174,41 174,41 174,61 174,57
RZĘDNE TERENU
175,00 174,85 174,79 174,60 174,55
ODLEGŁOŚCI
-10,00 -9,45 -9,38 -7,88 -7,80 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,80 4,80 5,80 5,94 6,50

PIK. 190,30
Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
OPASKA
FILTRUJĄCA
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
175,09 175,15 175,15 175,15 175,10 175,00 175,00 174,95 174,90 174,85 174,85 174,81 174,79 174,77
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
175,07 175,07 174,85 174,85 174,92 174,82 174,65 174,65 174,90 174,85 174,80 174,50 174,50 174,70 174,66
RZĘDNE TERENU
175,10 174,95 174,90 174,85 174,75
ODLEGŁOŚCI
-10,00 -9,44 -9,38 -7,88 -7,80 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,80 4,80 5,80 5,82 6,50

"W 3" > "W 6" OD KM 0 + 002,50 DO KM 0 + 077,00

PIK. 2,50
Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 3,50 m
ŚCIEK
PLAC POD
STOISKA OTWARTE
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
175,15 175,19 175,19 175,19 175,12 175,12 175,09 175,05 175,02 174,95 174,95 175,02 175,09 175,09 175,09 175,07
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
175,11 175,11 174,89 174,89 175,01 174,94 174,82 174,82 175,04 175,00 174,97 174,74 174,74 174,84 174,91 174,79 174,79 175,01 175,01
RZĘDNE TERENU
175,15 175,15 175,09 175,05 175,00 175,05 175,10
ODLEGŁOŚCI
-9,50 -8,67 -8,63 -8,00 -7,13 -7,05 -2,05 -1,75 0,00 1,75 2,35 7,35 7,43 8,50 8,93 8,95 9,50

PIK. 20,00
Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 3,50 m
ŚCIEK
PLAC POD
STOISKA OTWARTE
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
175,15 175,09 175,09 175,09 175,01 175,01 174,98 174,95 174,91 174,84 174,84 174,91 174,99 174,99 174,99 175,03
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
175,01 175,01 174,79 174,79 174,91 174,83 174,71 174,71 174,93 174,90 174,86 174,63 174,63 174,73 174,81 174,69 174,69 174,91 174,91
RZĘDNE TERENU
175,15 175,15 174,93 174,97 174,85 175,05 175,00
ODLEGŁOŚCI
-9,50 -8,69 -8,63 -8,00 -7,13 -7,05 -2,05 -1,75 0,00 1,75 2,35 7,35 7,43 8,50 8,93 8,97 9,50

"W 1" > "W 2" > "W 3" > "W 4" > "W 5" > "W 6" > "W 7" od km 0 + 004,50 do km 0 + 190,30

PIK. 142,30

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
OPASKA
FILTRUJĄCA

P.P. = 169,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	174,84 174,95 174,95 174,95 174,90 174,80 174,80 174,75 174,70 174,65 174,65 174,61 174,59 174,56
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	174,87 174,87 174,65 174,65 174,72 174,62 174,45 174,45 174,37 174,32 174,27 174,30 174,30 174,50 174,46
RZĘDNE TERENU	174,85 174,75 174,64 174,60 174,55
ODLEGŁOŚCI	−10,50 −9,49 −9,38 −7,88 −7,80 −2,80 −2,50 0,00 2,50 2,80 4,80 5,80 5,83 6,50

PIK. 167,50

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
OPASKA
FILTRUJĄCA

P.P. = 169,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	174,87 174,95 174,95 174,95 174,90 174,80 174,80 174,75 174,70 174,65 174,65 174,61 174,59 174,56
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	174,87 174,87 174,65 174,65 174,72 174,62 174,45 174,45 174,37 174,32 174,27 174,30 174,30 174,50 174,46
RZĘDNE TERENU	174,88 174,70 174,75 174,60 174,55
ODLEGŁOŚCI	−10,00 −9,47 −9,38 −7,88 −7,80 −2,80 −2,50 0,00 2,50 2,80 4,80 5,80 5,84 6,50

PIK. 167,55

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
OPASKA
FILTRUJĄCA

P.P. = 169,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	174,87 174,95 174,95 174,95 174,90 174,80 174,80 174,75 174,70 174,65 174,65 174,61 174,59 174,56
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	174,87 174,87 174,65 174,65 174,72 174,62 174,45 174,45 174,70 174,65 174,60 174,30 174,30 174,50 174,46
RZĘDNE TERENU	174,88 174,70 174,75 174,60 174,55
ODLEGŁOŚCI	−10,00 −9,47 −9,38 −7,88 −7,80 −2,80 −2,50 0,00 2,50 2,80 4,80 5,80 5,84 6,50

PIK. 171,05

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
OPASKA
FILTRUJĄCA

P.P. = 169,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	174,93 174,98 174,98 174,98 174,93 174,83 174,83 174,78 174,73 174,68 174,68 174,64 174,62 174,56
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	174,90 174,90 174,68 174,68 174,75 174,65 174,48 174,48 174,73 174,68 174,63 174,33 174,33 174,53 174,49
RZĘDNE TERENU	174,95 174,70 174,70 174,60 174,55
ODLEGŁOŚCI	−10,00 −9,43 −9,38 −7,88 −7,80 −2,80 −2,50 0,00 2,50 2,80 4,80 5,80 5,86 6,50

"W 1" > "W 2" > "W 3" > "W 4" > "W 5" > "W 6" > "W 7" od km 0 + 004,50 do km 0 + 190,30

PIK. 118,05
Skale 1:100/1:100


PLAC POSTOJOWY
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
PLAC POSTOJOWY
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
174,91 174,94 174,94 174,84 174,84 174,79 174,74 174,69 174,74 174,74 174,84 174,84 175,00
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
174,86 174,86 174,66 174,56 174,49 174,49 174,41 174,36 174,31 174,39 174,39 174,46 174,56
RZĘDNE TERENU
174,91 174,91 174,80 174,70 174,80 175,00
ODLEGŁOŚCI
−10,50 −9,33 −9,30 −9,00 −7,80 −2,80 −2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 8,80 8,96 9,00

PIK. 123,50
Skale 1:100/1:100


PLAC POSTOJOWY
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
PLAC POSTOJOWY
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
174,91 174,92 174,92 174,82 174,82 174,77 174,72 174,67 174,72 174,72 174,82 174,82 174,90
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
174,84 174,84 174,64 174,54 174,47 174,47 174,39 174,34 174,29 174,37 174,37 174,44 174,54
RZĘDNE TERENU
174,91 174,91 174,80 174,65 174,75 174,90
ODLEGŁOŚCI
−10,50 −9,31 −9,30 −9,00 −7,80 −2,80 −2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 8,80 8,87 9,00

PIK. 123,51
Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
PLAC POSTOJOWY
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
174,91 174,97 174,97 174,97 174,92 174,82 174,82 174,77 174,72 174,67 174,72 174,72 174,82 174,82 174,90
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
174,89 174,89 174,67 174,67 174,74 174,64 174,47 174,47 174,39 174,34 174,29 174,37 174,37 174,44 174,54
RZĘDNE TERENU
174,91 174,91 174,80 174,65 174,75 174,90
ODLEGŁOŚCI
−10,50 −9,44 −9,38 −9,00 −7,88 −7,80 −2,80 −2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 8,80 8,87 9,00

PIK. 125,30
Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
PLAC POSTOJOWY
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
174,91 174,97 174,97 174,97 174,92 174,82 174,82 174,77 174,72 174,67 174,72 174,72 174,82 174,82 174,90
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
174,89 174,89 174,67 174,67 174,74 174,64 174,47 174,47 174,39 174,34 174,29 174,37 174,37 174,44 174,54
RZĘDNE TERENU
174,91 174,91 174,80 174,64 174,75 174,90
ODLEGŁOŚCI
−10,50 −9,44 −9,38 −9,00 −7,88 −7,80 −2,80 −2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 8,80 8,88 9,00

"W 1" > "W 2" > "W 3" > "W 4" > "W 5" > "W 6" > "W 7" od km 0 + 004,50 do km 0 + 190,30

PIK. 89,99

Skale 1:100/1:100



PLAC POSTOJOWY
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
PLAC POSTOJOWY
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
175,23
175,01
175,01
174,91
174,91
174,86
174,81
174,76
174,81
174,81
174,91
174,91
175,15
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
174,93
174,93
174,73
174,63
174,56
174,56
174,48
174,43
174,38
174,46
174,46
174,53
174,63
RZĘDNE TERENU
175,25
175,20
175,05
175,05
175,05
175,15
175,15
ODLEGŁOŚCI
-10,00
-9,52
-9,30
-9,00
-7,80
-2,80
-2,50
0,00
2,50
2,80
7,80
8,80
9,00
9,04
10,00

PIK. 90,00

Skale 1:100/1:100



PLAC POSTOJOWY
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
PLAC POSTOJOWY
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
174,91
175,09
174,91
174,91
174,86
174,81
174,76
174,81
174,81
174,91
174,91
175,05
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
174,81
174,63
174,56
174,56
174,48
174,43
174,38
174,46
174,46
174,53
174,63
RZĘDNE TERENU
174,91
174,91
175,00
174,90
175,05
175,05
ODLEGŁOŚCI
-13,50
-12,43
-12,25
-9,00
-2,80
-2,50
0,00
2,50
2,80
7,80
8,80
8,94
9,00

PIK. 103,00

Skale 1:100/1:100



PLAC POSTOJOWY
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
PLAC POSTOJOWY
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
174,91
175,06
174,87
174,87
174,82
174,77
174,72
174,77
174,77
174,87
174,87
175,05
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
174,78
174,59
174,52
174,52
174,44
174,39
174,34
174,42
174,42
174,49
174,59
RZĘDNE TERENU
174,91
174,91
174,90
174,80
174,90
175,05
ODLEGŁOŚCI
-13,50
-12,40
-12,25
-9,00
-2,80
-2,50
0,00
2,50
2,80
7,80
8,80
8,98
9,00

PIK. 118,00

Skale 1:100/1:100



PLAC POSTOJOWY
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
PLAC POSTOJOWY
P.P. = 169,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
174,91
175,03
174,84
174,84
174,79
174,74
174,69
174,74
174,74
174,84
174,84
175,00
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
174,75
174,56
174,49
174,49
174,41
174,36
174,31
174,39
174,39
174,46
174,56
RZĘDNE TERENU
174,91
174,91
174,80
174,70
174,80
175,00
ODLEGŁOŚCI
-13,50
-12,37
-12,25
-9,00
-2,80
-2,50
0,00
2,50
2,80
7,80
8,80
8,96
9,00

"W 1" > "W 2" > "W 3" > "W 4" > "W 5" > "W 6" > "W 7" od km 0 + 004,50 do km 0 + 190,30

PIK. 57,50

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
PLAC POSTOJOWY

P.P. = 170,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	175,35 175,43 175,43 175,43 175,38 175,28 175,28 175,23 175,18 175,13 175,18 175,18 175,28 175,28 175,30
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	175,35 175,35 175,13 175,13 175,20 175,10 174,93 174,93 174,85 174,80 174,75 174,83 174,83 174,90 175,00
RZĘDNE TERENU	175,35 175,35 175,20 175,18 175,21 175,30 175,35
ODLEGŁOŚCI	-10,00 -9,46 -9,38 -9,00 -7,88 -7,80 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 8,80 8,82 9,00 10,00

PIK. 60,69

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
PLAC POSTOJOWY

P.P. = 170,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	175,35 175,39 175,39 175,39 175,34 175,24 175,24 175,19 175,14 175,09 175,14 175,14 175,24 175,24 175,30
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	175,31 175,31 175,09 175,09 175,16 175,06 174,89 174,89 174,81 174,76 174,71 174,79 174,79 174,86 174,96
RZĘDNE TERENU	175,35 175,35 175,20 175,17 175,21 175,30 175,35
ODLEGŁOŚCI	-10,00 -9,42 -9,38 -9,00 -7,88 -7,80 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 8,80 8,86 9,00 10,00

PIK. 60,70

Skale 1:100/1:100


PLAC POSTOJOWY
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
PLAC POSTOJOWY

P.P. = 170,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	175,35 175,34 175,34 175,24 175,24 175,19 175,14 175,09 175,14 175,14 175,24 175,24 175,30
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	175,26 175,26 175,06 174,96 174,89 174,89 174,81 174,76 174,71 174,79 174,79 174,86 174,96
RZĘDNE TERENU	175,35 175,35 175,20 175,17 175,21 175,30 175,35
ODLEGŁOŚCI	-10,00 -9,31 -9,30 -9,00 -7,80 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 8,80 8,86 9,00 10,00

PIK. 75,00

Skale 1:100/1:100


PLAC POSTOJOWY
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
PLAC POSTOJOWY

P.P. = 169,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	175,22 175,17 175,17 175,07 175,07 175,02 174,97 174,92 174,97 174,97 175,07 175,07 175,15
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	175,09 175,09 174,89 174,79 174,72 174,72 174,64 174,59 174,54 174,62 174,62 174,69 174,79
RZĘDNE TERENU	175,25 175,20 175,05 175,05 175,10 175,15 175,15
ODLEGŁOŚCI	-10,00 -9,34 -9,30 -9,00 -7,80 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 8,80 8,87 9,00 10,00

"W 1" > "W 2" > "W 3" > "W 4" > "W 5" > "W 6" > "W 7" od km 0 + 004,50 do km 0 + 190,30

PIK. 23,30

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
PLAC POD
STOISKA OTWARTE

P.P. = 170,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE: 175,22 175,22 175,22 175,17 175,07 175,07 175,02 175,07 175,12 175,17 175,17 175,27 175,32 175,32 175,32 175,40

RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI: 175,14 175,14 174,92 174,92 174,99 174,89 174,72 174,72 174,64 174,69 174,74 174,82 174,82 174,99 175,09 175,02 175,02

RZĘDNE TERENU: 175,25 175,20 175,06 175,07 175,21 175,40 175,40

ODLEGŁOŚCI: −10,00 −9,38 −9,00 −7,88 −7,80 −2,80 −2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 7,88 8,88 8,96 9,00 9,50

PIK. 44,50

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
PLAC POD
STOISKA OTWARTE

P.P. = 170,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE: 175,27 175,33 175,33 175,33 175,28 175,18 175,18 175,13 175,18 175,23 175,28 175,28 175,38 175,43 175,43 175,40

RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI: 175,25 175,25 175,03 175,03 175,10 175,00 174,83 174,83 174,75 174,80 174,85 174,93 174,93 175,10 175,20 175,13 175,13

RZĘDNE TERENU: 175,30 175,25 175,20 175,18 175,21 175,40 175,40

ODLEGŁOŚCI: −10,00 −9,44 −9,38 −9,00 −7,88 −7,80 −2,80 −2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 7,88 8,88 8,92 9,00 9,50

PIK. 44,51

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
PLAC POSTOJOWY

P.P. = 170,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE: 175,26 175,33 175,33 175,33 175,28 175,18 175,18 175,13 175,18 175,23 175,28 175,28 175,40 175,40

RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI: 175,25 175,25 175,03 175,03 175,10 175,00 174,83 174,83 174,75 174,80 174,85 174,93 174,93 175,07 175,19

RZĘDNE TERENU: 175,30 175,25 175,20 175,18 175,21 175,40 175,40

ODLEGŁOŚCI: −10,50 −9,45 −9,38 −9,00 −7,88 −7,80 −2,80 −2,50 0,00 2,50 2,80 8,80 9,00 9,80 10,50

PIK. 50,50

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
PLAC POSTOJOWY

P.P. = 170,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE: 175,32 175,36 175,36 175,36 175,31 175,21 175,21 175,16 175,21 175,26 175,31 175,31 175,43 175,43 175,40

RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI: 175,28 175,28 175,06 175,06 175,13 175,03 174,86 174,86 174,78 174,83 174,88 174,96 174,96 175,10 175,22

RZĘDNE TERENU: 175,35 175,30 175,20 175,21 175,21 175,40 175,40

ODLEGŁOŚCI: −10,00 −9,42 −9,38 −9,00 −7,88 −7,80 −2,80 −2,50 0,00 2,50 2,80 8,80 9,00 9,80 9,83 10,00

"W 1" > "W 2" > "W 3" > "W 4" > "W 5" > "W 6" > "W 7" od km 0 + 004,50 do km 0 + 190,30

PIK. 8,50

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
PLAC POD
STOISKA OTWARTE

P.P. = 170,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	175,22 175,29 175,29 175,29 175,24 175,14 175,14 175,09 175,14 175,19 175,24 175,24 175,34 175,39 175,39 175,39 175,40
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	175,21 175,21 174,99 174,99 175,06 174,96 174,79 174,79 175,04 175,09 175,14 174,89 174,89 175,06 175,16 175,09 175,09
RZĘDNE TERENU	175,25 175,20 175,06 175,14 175,21 175,40 175,40
ODLEGŁOŚCI	-10,00 -9,45 -9,38 -9,00 -7,88 -7,80 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 7,88 8,88 8,89 9,00 9,50

PIK. 15,50

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
PLAC POD
STOISKA OTWARTE

P.P. = 170,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	175,22 175,26 175,26 175,26 175,21 175,11 175,11 175,06 175,11 175,16 175,21 175,21 175,31 175,36 175,36 175,36 175,40
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	175,18 175,18 174,96 174,96 175,03 174,93 174,76 174,76 175,01 175,06 175,11 174,86 174,86 175,03 175,13 175,06 175,06
RZĘDNE TERENU	175,25 175,20 175,06 175,11 175,21 175,40 175,40
ODLEGŁOŚCI	-10,00 -9,42 -9,38 -9,00 -7,88 -7,80 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 7,88 8,88 8,92 9,00 9,50

PIK. 19,75

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
PLAC POD
STOISKA OTWARTE

P.P. = 170,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	175,22 175,24 175,24 175,24 175,19 175,09 175,09 175,04 175,09 175,14 175,19 175,19 175,29 175,34 175,34 175,34 175,40
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	175,16 175,16 174,94 174,94 175,01 174,91 174,74 174,74 174,99 175,04 175,09 174,84 174,84 175,01 175,11 175,04 175,04
RZĘDNE TERENU	175,25 175,20 175,06 175,09 175,21 175,40 175,40
ODLEGŁOŚCI	-10,00 -9,40 -9,38 -9,00 -7,88 -7,80 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 7,88 8,88 8,94 9,00 9,50

PIK. 23,25

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokości 5,00 m
PLAC POD
STOISKA OTWARTE

P.P. = 170,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	175,22 175,22 175,22 175,17 175,07 175,07 175,02 175,07 175,12 175,17 175,17 175,27 175,32 175,32 175,32 175,40
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	175,14 175,14 174,92 174,92 174,99 174,89 174,72 174,72 174,97 175,02 175,07 174,82 174,82 174,99 175,09 175,02 175,02
RZĘDNE TERENU	175,25 175,20 175,06 175,07 175,21 175,40 175,40
ODLEGŁOŚCI	-10,00 -9,38 -9,00 -7,88 -7,80 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 7,88 8,88 8,96 9,00 9,50

"W 1" > "W 2" > "W 3" > "W 4" > "W 5" > "W 6" > "W 7" od km 0 + 004,50 do km 0 + 190,30

PIK. 4,50

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
CHODNIK
P.P. = 170,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
175,19 175,26 175,26 175,16 175,16 175,11 175,16 175,21 175,26 175,26 175,40 175,40 175,39
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
175,08 174,98 174,81 174,81 175,06 175,11 175,16 174,91 174,91 175,05 175,19
RZĘDNE TERENU
175,20 175,06 175,16 175,21 175,30 175,40
ODLEGŁOŚCI
-9,00 -8,37 -8,30 -7,80 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,80 9,00 9,80 10,30 10,31 10,50

PIK. 5,50

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
CHODNIK
P.P. = 170,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
175,19 175,25 175,25 175,15 175,15 175,10 175,15 175,20 175,25 175,25 175,39 175,39 175,39
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
174,97 174,87 174,80 174,80 175,05 175,10 175,15 174,90 174,90 175,04 175,18
RZĘDNE TERENU
175,20 175,06 175,16 175,21 175,30 175,40
ODLEGŁOŚCI
-9,00 -8,37 -8,30 -7,80 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,80 9,00 9,80 10,30 10,31 10,50

PIK. 5,58

Skale 1:100/1:100


PLAC POD
STOISKA OTWARTE
CIĄG PIESZO JEZDNY
szerokośći 5,00 m
PLAC POD
STOISKA OTWARTE
P.P. = 170,00
RZĘDNE PROJEKTOWANE
175,19 175,25 175,25 175,15 175,15 175,10 175,15 175,20 175,25 175,25 175,35 175,40 175,40 175,40 175,40
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
175,07 174,97 174,80 174,80 175,05 175,10 175,15 174,90 174,90 175,04 175,14 175,10 175,10
RZĘDNE TERENU
175,20 175,06 175,15 175,21 175,40 175,40
ODLEGŁOŚCI
-9,00 -8,37 -8,30 -7,80 -2,80 -2,50 0,00 2,50 2,80 7,80 7,88 8,88 8,89 9,00 9,50